# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE GALVAO

CNPJ: 83.009.902/0001-16

AV. SETE DE SETEMBRO, 548

C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2018 - PR

Processo Administrativo: 65/2018
Processo de Licitação: 65/2018
Data do Processo: 22/08/2018

Folha: 1/3

#### **OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA ALUNOS

### ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 41/2018 (Sequência: 1)

Ao(s) 17 de Setembro de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE GALVAO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 002/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 65/2018, Licitação nº 36/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE GALVAO

CNPJ: 83.009.902/0001-16 AV. SETE DE SETEMBRO, 548

C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2018 - PR

Processo Administrativo: 65/2018
Processo de Licitação: 65/2018
Data do Processo: 22/08/2018

Folha: 2/3

Participante: 26671 - NORMELIA LOTTERMANN

ItemEspecificaçãoUn.Med.Qtde CotadaMarcaDescontoPreço UnitárioPreço Total1CJA - 01 - Conjunto para aluno tamanho 1, sendo a altura do aluno compreendida entre0,93m a 1,16m.CONJ50,00reiflex/CJA010,0000217,0010.850,00

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade, e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);- travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).

#### CJA-01 - Cadeira

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA.

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA

Total do Participante -----> 10.850,00

Total Geral ------> 10.850,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE GALVAO

CNPJ: 83.009.902/0001-16 AV. SETE DE SETEMBRO, 548

C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 36/2018 - PR

Processo Administrativo: 65/2018
Processo de Licitação: 65/2018
Data do Processo: 22/08/2018

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Galvão, 17 de Setembro de 2018

## **COMISSÃO:**