

**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: (49) 3342-1111

Avenida Sete de Setembro, 548

CEP: 89838-000 - Galvão SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 17/2022 - PR

Processo Administrativo: 25/2022

Data do Processo: 09/03/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação  | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 1  | 100,000    | UND   | ADITIVO RADIADOR 1 LITRO - ADITIVO RADIADOR 1 LITRO  | 30,0000        | 3.000,00    |
| 2  | 200,000    | UND   | FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML - FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML  | 36,6700        | 7.334,00    |
| 3  | 15,000     | UND   | Graxa Grafitada BD 20 KG - Graxa Grafitada BD 20 KG  | 735,0000       | 11.025,00   |
| 4  | 3,000      | UND   | Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Go - Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Gota Sup. 150° TB 170 Kg  | 6.075,0000     | 18.225,00   |
| 5  | 100,000    | UND   | OLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA LUBRIFICAÇÃO - e acionamento de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, grau de viscosidade ISSO 68, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB, JCB e Cumins e atender norma ISOVG68 FIAT555710, DIN 51517, partes 1, 2 e 23 DIN 51524 parte (HLP). Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações, embalagem de 20 litros. | 368,6700       | 36.867,00   |
| 6  | 100,000    | UND   | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para motores diesel - com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF, grau de viscosidade 15w40 top turbo, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho. ACEA ES/02 E7/04 MB 228.3 cumins ces 20078, volvo vds3. Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros.  | 470,0000       | 47.000,00   |
| 7  | 80,000     | UND   | Óleo lubrificante para motores a diesel turbo - classificado 15W40 API CI-4, multi viscoso para motores a diesel de alta potencia, superalimentado ou alimentado que operem condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho ACAE ES/02 MB 228.3, cumins CES 200778, volvo VDS - 3. Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros.   | 467,0000       | 37.360,00   |
| 8  | 100,000    | UND   | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado - para engranagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível no grau GLS90. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela volvo, MB ou Cumins. Apresentar laudo de homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros.  | 556,3300       | 55.633,00   |
| 9  | 80,000     | UND   | Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para   | 558,0000       | 44.640,00   |

|    |         |     |  |          |           |
|----|---------|-----|--|----------|-----------|
|    |         |     | conversores de torque - e sistemas hidráulicos, grau de viscosidade WBF 100, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgastes, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluídos. Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros.  |          |           |
| 10 | 50,000  | UND | Óleo hidráulico predominantemente não rerrefinado tipo ATF - para transmissões automáticas e direções hidráulicas, atendendo a especificação da GM tipo A, sufixo A (TASA), para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL- 4 ou GL -5, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador de ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade. Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 20 litros. | 589,6700 | 29.483,50 |
| 11 | 150,000 | UND | Óleo lubrificante para motor a gasolina e álcool - multiviscoso, grau de viscosidade SAE 15w40 semi sintético. Apresentar laudo e homologação da montadora comprovando as especificações. Embalagem de 01 litro.   | 43,6700  | 6.550,50  |
| 12 | 50,000  | UND | OLEO LUBRIFICANTE SAE 499. - EMBALAGEM DE 20 LITROS.   | 593,6700 | 29.683,50 |
| 13 | 100,000 | UND | Óleo lubrificante para motores 02 tempos - API TC SAE 30, para roçadeiras e motosserra. Embalagem em frasco de 500ml.  | 26,3300  | 2.633,00  |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

329.434,50