

**MUNICÍPIO DE GALVAO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Telefone: (49) 3342-1111

Avenida Sete de Setembro, 548

CEP: 89838-000 - Galvão SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 20/2024 - PR

Processo Administrativo: 38/2024

Data do Processo: 03/04/2024

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Código	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	UND	1012105 7	ADITIVO RADIADOR 1 LITRO - ADITIVO RADIADOR 1 LITRO	27,2500	2.725,00
2	200,000	UND	1012063 1	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML - FLUIDO DE FREIO DOT 4 500 ML	36,5000	7.300,00
3	15,000	UND	1010890 5	Graxa Grafitada BD 20 KG - Graxa Grafitada BD 20 KG	522,6700	7.840,05
4	3,000	UND	1010859 3	Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Go - Graxa nº 2, B. Litio Apli. Multi, API - NLGI, Temperatura Gota Sup. 150° TB 170 Kg	5.593,3300	16.779,99
5	120,000	UND	1301012 49	OLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO PARA LUBRIFICAÇÃO - e acionamento de sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, grau de viscosidade ISSO 68, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespuma, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela Volvo, MB, JCB e Cumins e atender norma ISOVG68 FIAT555710, DIN 51517, partes 1, 2 e 23 DIN 51524 parte (HLP). Embalagem de 20 litros.	398,5000	47.820,00
6	120,000	UND	1301012 50	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para motores diesel - com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF, grau de viscosidade 15w40 top turbo, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho. ACEA ES/02 E7/04 MB 228.3 cumins ces 20078, volvo vds3. Embalagem de 20 litros.	485,7500	58.290,00
7	100,000	UND	1301012 51	Óleo lubrificante para motores a diesel turbo - classificado 15W40 API CI-4, multi viscoso para motores a diesel de alta potencia, superalimentado ou alimentado que operem condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho ACAE ES/02 MB 228.3, cumins CES 200778, volvo VDS - 3. Embalagem de 20 litros.	487,2500	48.725,00
8	120,000	UND	1301012 52	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado - para engranagens hipódes que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, disponível no grau GLS90. O produto deve ter registro na ANP, homologado pela volvo, MB ou	547,5000	65.700,00

Cumins. Embalagem de 20 litros.

9	100,000	UND	1301012 53	Óleo lubrificante predominantemente não rerrefinado para conversores de torque - e sistemas hidraulicos, grau de viscosidade WBF 100, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgastes, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador do ponto de fluides. Embalagem de 20 litros.	627,0000	62.700,00
10	100,000	UND	1301012 54	Óleo hidraulico predominantemente não rerrefinado tipo ATF - para transmissões automaticas e direções hidraulicas, atendendo a especificação da GM tipo A, sufixo A (TASA), para uso em equipamentos que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL- 4 ou GL -5, contendo os seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, dispersante, abaixador de ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade. Embalagem de 20 litros.	628,7500	62.875,00
11	150,000	UND	1301012 55	Óleo lubrificante para motor a gasolina e álcool - multiviscoso, grau de viscosidade SAE 15w40 semi sintetico. Embalagem de 01 litro.	41,7500	6.262,50
12	100,000	UND	1301012 56	OLEO LUBRIFICANTE SAE 499. - EMBALAGEM DE 20 LITROS.	611,2500	61.125,00
13	100,000	UND	1301012 57	Óleo lubrificante para motores 02 tempos - API TC SAE 30, para roçadeiras e motosserra. Embalagem em frasco de 500ml.	37,0000	3.700,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

451.842,54